





## VALVOLE A SFERA MOTORIZZABILI BALL VALVES FOR ACTUATORS

Codice famiglia	Caratteristiche	PN	Codice VIR	Dimensione mm - pollici	Pezzi per Scatola	Peso cad (g)	Peso per scatola (Kg)
Family code	Specifications	PN	VIR code	Size mm - inches	Pcs per Carton	Unit weight (g)	Weight per carton (Kg)


325	Valvola in ottone a due vie con flangia	PN40	F325I0015.829	015 - 1/2"	8	384	3,1
	Two ways brass valve with flange		F325I0020.829	020 - 3/4"	8	536	4,3
 <p>Filettata F/M con bocchettone (ISO228/1) fino a DN32 incluso Filettata F/F (ISO228/1) per DN40 e DN50 Sfera cromata, Asta antiscoppio Sfera, asta e adattatore ISO 5211 F03-F05 in ottone Seggi in PTFE, O-ring in EPDM PEROX Condizioni di esercizio: Acqua: da -15°C a +120°C</p> <p><i>Threaded ends F/M with union (ISO 228/1) up to DN32 included Threaded ends F-F (ISO 228/1) for DN40 and DN50 Chrome-plated ball, Blow-out proof stem Ball, stem and ISO 5211 F03-F05 adapter in brass PTFE Seats, PEROX EPDM O-ring Working conditions: Water: -15°C to +120°C</i></p>	F325I0025.829	025 - 1"	8	804	6,4		
	F325I0032.829	032 - 1 1/4"	8	1202	9,6		
	F325I0040.828	040 - 1 1/2"	4	1297	5,2		
	F325I0050.828	050 - 2"	4	2098	8,4		


32LN	Valvola in ottone a due vie con flangia	PN25	F32L0V032.593	032 - 1 1/4"	5	909	4,5
	Two ways brass valve with flange		F32L0V040.593	040 - 1 1/2"	5	1354	6,8
 <p>Estremità filettate F-F (ISO 228/1) Sfera in ottone cromata, Asta antiscoppio Asta e adattatore in ottone Seggi in PTFE, O-ring in EPDM PEROX Condizioni di esercizio: Acqua: da -15°C a +120°C</p> <p><i>Threaded ends F-F (ISO 228/1) Chrome-plated brass ball, Blow-out proof stem Stem and adapter in brass PTFE Seats, PEROX EPDM O-ring Working conditions: Water: -15°C to +120°C</i></p>	F32L0V050.593	050 - 2"	5	2034	10,2		



## VALVOLE A SFERA MOTORIZZABILI BALL VALVES FOR ACTUATORS

Codice famiglia	Caratteristiche	PN	Codice VIR	Dimensione mm - pollici	Pezzi per Scatola	Peso cad (g)	Peso per scatola (Kg)
Family code	Specifications	PN	VIR code	Size mm - inches	Pcs per Carton	Unit weight (g)	Weight per carton (Kg)

32TT	Valvola in ottone a tre vie con flangia	PN40	F32TTI020.831	020 - 3/4"	8	570	4,6
	Three ways brass valve with flange		F32TTI025.831	025 - 1"	8	862	6,9
 <p>Estremità M <b>per bocchettone</b> (ISO228/1) fino a DN32 incluso Filettata F/F/F (ISO228/1) per DN40 e DN50 Sfera cromata, Asta antiscoppio Sfera, asta e adattatore ISO 5211 F03-F05 in ottone Seggi in PTFE, O-ring in EPDM PEROX Condizioni di esercizio: Acqua: da -15°C a +120°C</p> <p><i>Threaded ends M with union (ISO 228/1) up to DN32 included Threaded ends F/F/F (ISO 228/1) for DN40 and DN50 Chrome-plated ball, Blow-out proof stem Ball, stem and ISO 5211 F03-F05 adapter in brass PTFE Seats, PEROX EPDM O-ring Working conditions: Water: -15°C to +120°C</i></p>	Kit calotte e bocchettone (forniti separatamente) Unions and nuts kit (provided separately)		F32TTI032.831	032 - 1 1/4"	8	1312	10,5
	F32TTI040.911	040 - 1 1/2"	4	1834	7,3		
	F32TTI050.911	050 - 2"	4	3099	12,4		
	KBC34B020.744	020 - 3/4"	1	252	0,3		
	KBC34B025.744	025 - 1"	1	480	0,5		
	KBC34B032.744	032 - 1 1/4"	1	675	0,7		
	Versione TT A ← → AB ↑ B						

32LN	Valvola in ottone a due vie con flangia	PN25	F32L0V032.593	032 - 1 1/4"	5	909	4,5
	Two ways brass valve with flange		F32L0V040.593	040 - 1 1/2"	5	1354	6,8
 <p>Estremità filettate F-F (ISO 228/1) Sfera in ottone cromata, Asta antiscoppio Asta e adattatore in ottone Seggi in PTFE, O-ring in EPDM PEROX Condizioni di esercizio: Acqua: da -15°C a +120°C</p> <p><i>Threaded ends F-F (ISO 228/1) Chrome-plated brass ball, Blow-out proof stem Stem and adapter in brass PTFE Seats, PEROX EPDM O-ring Working conditions: Water: -15°C to +120°C</i></p>	F32L0V050.593	050 - 2"	5	2034	10,2		

