



valvoindustria ing. Rizzio s.p.a.

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com

815V

Valvola di fondo in ottone

Caratteristiche

Valvola di fondo in ottone
Estremità filettata femmina (ISO 228/1)
Tenuta in SBR
Montabile verticale (con flusso verso l'alto)
Conforme Gost

DN15/25	DN32/50	DN65/100
PN10	PN8	PN6

Condizioni di esercizio:

- Acqua: da 0°C a +90°C

Part List

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Filtro	Ottone	EN12165 CW617N
2	Gasket	Fibra	-
3	Tenuta otturatore	SBR	-
4	Otturatore	Ottone	EN12165 CW617N
5	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N

Dimensioni

DN	G	H (mm)	A (mm)	Peso (g)
015	1/2"	60	39	115
020	3/4"	73	45	213
025	1"	81	51	285
032	1 1/4"	95	61	408
040	1 1/2"	103	68	578
050	2"	121	80	830
065	2 1/2"	136	103	1300
080	3"	151	115	1800
100	4"	187	145	5000
150	5"	238	180	7000

