

765S

Valvola di ritegno in acciaio inox con molla



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola di ritegno in acciaio inox con molla
Filettata F/F (ISO 7/1 Rp)
Montabile in orizzontale o verticale
Pressione minima di apertura 0,1bar

PN40

Per DN≤50: max 40bar fino a 85°C, max 16bar oltre

Per DN≥65: max 40bar fino a 85°C, max 10bar oltre

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -20°C a +180°C
sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Acciaio inox	SS316
2	Molla	Acciaio inox	SS316
3	Disco	Acciaio inox	SS316
4	Guarnizione	PTFE	-
5	Manicotto	Acciaio inox	SS316

DIMENSIONI

DN	T	D [mm]	P [mm]	L [mm]	Peso [g]
015	½"	36	15	58	163
020	¾"	42	20	67	286
025	1"	49	25	78	437
032	1¼"	58	32	92	725
040	1½"	72	38	99	1014
050	2"	82	50	119	1577
065	2½"	114	65	148	2650
080	3"	139	80	160	4100

