765K

Valvola di ritegno in ottone con molla

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com

Valvola di ritegno in ottone con molla
Filettata F/F (ISO 7/1 Rp)
Filtro di fondo opzionale in acciaio inox (mesh 1000µm)
Montabile in orizzontale o verticale
Pressione minima di apertura 0,03bar

PN25 per DN≤50
PN16 per DN65 e DN80
PN12 per DN100
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio
- Idoneo per: acqua, da 0°C a +100°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Manicotto	Ottone	EN12165 CW617N
2	Disco di ritegno	Ottone	EN12164 CW617N
3	Guarnizione	EPDM Perox	-
4	Disco otturatore	Ottone	EN12164 CW617N
5	Stelo	Ottone	EN12164 CW617N
6	Molla	Acciaio inox	AISI 302
7	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N

DIMENSIONI

DN	G	D [mm]	L [mm]	K_v [m^3/h]	Peso val. [g]
010	⅜"	26,2	45,1	1,86	87
015	½"	30,4	54,5	3,37	123
020	¾"	37,2	59,3	6,46	192
025	1"	45,2	68,5	10,7	299
032	1¼"	56,8	76,9	22,7	481
040	1½"	65,2	81,8	31,8	627
050	2"	81,9	97,5	45,2	999
065	2½"	107,4	126,8	75	2120
080	3"	125,8	143,3	93,8	3120
100	4"	164,0	175,3	100	5593



231218

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.